

# Seilzüge richtig kürzen ohne Ausfransen

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Bowdenzugschneider](#)
- [2 Verlöten & Seitenscheider](#)
- [3 Dremel](#)
- [4 Schutzgasschweißgerät](#)

Wer neue Seilzüge für seine Vespa benötigt, kommt oft um das Abzwicken zu langer Seilzüge nicht herum. Es gibt mehrere Möglichkeiten um zu Verhindern, dass die Seilzüge ausfransen.

## 1 Bowdenzugschneider

1. Am Besten und am Einfachsten nutzt man einen Bowdenzugschneider um die Züge auf die entsprechende Länge zu kürzen.

Die Bowdenzugschneider bekommt man oft auch beim gut sortierten Fahrradladen um die Ecke.

## 2 Verlöten & Seitenscheider

2. Die Stelle welche abzuwickeln ist, mit Lötkolben & Lötzinn bearbeiten und anschließend mit einem scharfen Seitenschneider durchzwicken.

## 3 Dremel

3. Dremel schnappen und fein sauber durchtrennen.

## 4 Schutzgasschweißgerät

4. Wer ein Schutzgasschweißgerät sein eigen nennen kann, der brennt die Züge damit auch durch.

Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: Alle

Quellenangabe: <https://www.vespaonline.de/Thread/195170-Vespa-So-k%C3%BCrzt-man-Seilz%C3%BCge/>