

# Neues Gewinde für Auspuffschraube

Hallo Vespafreunde!

Hier ein Vorschlag um ein defektes Gewinde wider Fit zu machen...

M10 Auspuffschraube war gebrochen...konnte ich auch mit einem Schraubenausdreher nicht rausbekommen, da hab ich sowas gefunden:

Ist sowas wie ein Einweg-Gewindeschneider mit Innengewinde. Das Innengewinde ist M8.

Aussen ist es "kein" Metrisches Gewinde, aber man braucht auch nicht ein Gewinde zu fräsen, weil es schon Selbstschneident ist!

- Einfach M8 Schraube bis an Anschlag (und ne Mutter dazwischen um dann das Ganze wieder rausdrehen zu können)
- Etwa 10,5 -11mm vorbohren und dan mit ner Rätsche (mit Verlängerung um möglichst grad anzusetzen) und dann rein damit!
- Das ganze wider raus nehmen, ausblasen und dann mit genügend Loctite nochmals reindrehen.
- Nach ein paar Stunden kann man die Schraube wieder rausdrehen und das Gewinde sitzt.
- So hat man ein M8-Stahlgewinde.

Das Teil nennt sich im übrigen "ensat".

Link:



Details

Trifft auf folgende Vespa Modelle zu: Alle