

Bremsanlagen ☐

Vorderradbremse: Mechanische Innenbackenbremse durch den Handbremshebel rechts am Lenker zu betätigen.

Hinterradbremse: Mechanische Innenbackenbremse durch das Fußbremspedal auf der rechten Seite des Fußraums der Karosserie zu betätigen.

Bordwerkzeug ☐

Die Werkzeugtasche ist unter der Sitzbank in einem Plastikbehälter untergebracht.

Sonderzubehör ☐

Wegen Sonderzubehöerteilen, z.B. Reserverad, Windschutzscheibe, Gepäckträger, usw. wenden Sie sich an eine Vespa-Service-Stelle oder fordern Sie unseren Prospekt an.

Generell sind die zulässigen **Achslasten** sowie das zulässige **Gesamtgewicht** einzuhalten: ☐

Zulässige Achslast vorn: 95 kg

Zulässige Achslast hinten: 195 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 290 kg

3. Fahrleistungen und Technische Angaben ☐

Modell	PK 50XL	PK 125XL
Motor	Einzylinder 2-Takt Motor mit Drehschieber, gebläsegekühlt	
Bohrung	38,4 mm	55 mm
Hub	43 mm	51 mm
Hubraum (Steuerformel)	48 ccm	120 ccm
Verdichtung	9:1	9:1
Vorzündung	17° +1° v. O.T.	
Zündkerzen	Bosch W5AC - Marelli CW7N - Champion L82C - AC 430Z - Lodge HN - NGK B6HS	Bosch W4CC - NGK B8ES
Vergaser	Dell'Orto SHB 16/15F	Dell'Orto SHBC 20L
Übersetzung Motor-Hinterrad	1. 1/26,68 3. 1/12,78 2. 1/17,74 4. 1/9,62	1. 1/14,74 3. 1/7,06 2. M 9,80 4. 1/5,92
Höchstgeschwindigkeit	50 km/h	89 km/h
Normverbrauch nach DIN 70030	2,9 Ltr./100 km	3 Ltr./100 km
Reichweite	ca. 200 km	ca. 193 km

Tankinhalt: 5,8 Ltr. (davon Reserve ca. 1,2 Ltr.)

Radstand: 1175 mm

Max. Breite: 700 mm

Max. Länge: 1710 mm

Max. Höhe: 1070 mm

Leergewicht:

PK 50 XL 86 kg

PK 50 XL Elestart 92 kg

PK 125 XL 91 kg

Zul. Gesamtgewicht: 290 kg