

Made for winners



ELF MOTO GEAR OIL

90, 80W-90

Schaltgetriebeöl

Mineralölbasische Spezialgetriebeöle, die einen ausgezeichneten Schaltkomfort gewährleisten.

Anwendung

- Für den ganzjährigen Einsatz in hochbelasteten 4-Takt-Motorrad-Schaltgetrieben, für die vom Hersteller der Einsatz eines Getriebeöles der API GL 5 vorgeschrieben ist.

Klassifikation / Spezifikation

- API: GL 5

Eigenschaften

- ausgeprägte EP-Eigenschaften garantieren einen verschleißarmen Betrieb
- ausgezeichnetes Schaumverhalten gewährleistet sichere Schmierung
- beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit auch unter hohen thermischen Belastungen
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- hohe Verträglichkeit gegenüber den im Getriebebau eingesetzten Elastomeren

Technische Daten

SAE-Klasse		90	80W-90
Dichte bei 15° C	[g/cm ³]	0,903	0,899
Kin. Viskosität bei 40° C	[mm ² /s]	178	155
Kin. Viskosität bei 100° C	[mm ² /s]	16,4	15,4
Pourpoint	[° C]	- 18	-27

Bei den in dieser Tabelle aufgeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Gebinde

- 18 x 1 l Dose

Mai 2003